

BS GRUND STANDART

ГРУНД ЗА АДХЕЗИЯ

ОПИСАНИЕ

BS GRUND STANDART е еднокомпонентен течен контактен грунд на основа модифицирана полимерна дисперсия и подходящи добавки.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

BS GRUND STANDART е предназначен за подобряване на адхезията (сцеплението) между стари и нови бетонови и циментови повърхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

BS GRUND STANDART повишава механичните показатели, адхезията, водонепропускливостта и мразоустойчивостта на бетоновите повърхности и/или циментовите разтвори.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

- да не се смесва с други видове грунд;
- да не се полага при пряко слънчево греење, висока влажност и при температури извън интервала от +5°C до +30°C;
- да не се нанася върху обледени повърхности или такива с течеща вода.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- твърда четка;
- валяк.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Обработваната повърхност трябва да се почисти от прах и каквито и да е покрития и неслепени частици до здрава повърхност. Отстраняват се замърсявания от попелен прах, масла, смазочни материали и др. Ако повърхността е частично повредена, дефектирания материал се отстранява по ръчен или механичен начин (почистване с телена четка, шлайфане, фрезозане и т.н.).

ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОР

Работният разтвор се приготвя в г-ва варианта:

Вариант 1: смесват се 1 част цимент + 1 част BS GRUND STANDART.

Вариант 2: смесват се 1 част цимент + 1 част BS GRUND STANDART + 1 част фин пясък.

НАНАСЯНЕ НА ПРОДУКТА

BS GRUND STANDART се полага с твърда четка върху още мократа повърхност и веднага след това пресния бетон се полага върху още мокрия грунд (мокро върху мокро).

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Всички използвани инструменти се измиват обилно с вода след приключване на работа с тях.

ВНИМАНИЕ

Преди започване на работа повърхността трябва да се намокри до насищане, без локви вода. Продуктът да се пази от замръзване.

СЪВМЕСТИМОСТ

BS GRUND STANDART е съвместим с всички цименти.

РАЗХОДНА НОРМА

0,150 kg/ m² – 0,200 kg/m².

Практическият разход зависи от условията на полагане и порьозността на повърхността.

ОПАКОВКА

Туба от 10 kg;
Бигон от 130 kg;
Контейнер от 1000 kg.

СЪХРАНЕНИЕ

BS GRUND STANDART се съхранява в закрити помещения при температура над +5°C в неразпечатани оригинални опаковки, предназначени от прякото действие на слънчевите лъчи.

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство, ако се спазват условията на съхранение. След изтичане на срока пригодността на продукта се проверява опитно.

ТРАНСПОРТ

Безопасен продукт.

БЕЗОПАСНОСТ

Да се използват ръкавици по време на работа, очите да се пазят от пръски. Повече информация относно мерките

за безопасност при работа с продукта можете да намерите в информационния лист за безопасност.

ЕКОЛОГИЯ

Употребата на BS GRUND STANDART е безопасна за човешкото здраве и безвредна за околната среда. Отпадъците и празните опаковки да се събират и съхраняват в подходящи за целта контейнери и да не се допуска попадането им в почвата и водите.



Този продукт е сертифициран според CE. Сертификат № 1871-CPD-0026

Ние гарантираме качествата на нашият продукт, описани в настоящата техническа карта до момента на предоставянето му на клиента. Поради физическата невъзможност да упражняваме контрол върху приложението на продуктите ни, не можем да поемем пряка и косвена отговорност за последствията от неправилно използване и прилагане на съответния продукт. Препоръките ни се базират на най-доброто от нашите знания и опит. Техническият екип на фирмата е готов да ви консултира по всяко време.

Веста Инг ООД

гр. Пловдив, ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 39
 тел.: +359 32 64 27 79, факс: +359 32 64 98 81
 e-mail: office@vestaind.com, www.vestaind.com